



Sup S1 (25x25 cm)
 zbrojenie główne #12, strzemiona dn 6 co 15/20 cm, stopa fundamentowa pod słupem na głębokości 1,00m
Wieniec W1 (25x25 cm) d.p. +2,88
 (zbrojenie dolne #12, strzemiona dn 6 co 20 cm 2- ciętle)
Wieniec W2 (25x47cm) d.p. +2,88
 (zbrojenie dolne #12, zbrojenie górne #12, strzemiona dn 6 co 20 cm 2- ciętle)
Nadproże N1 (25x73cm) d.p. +2,40
 (zbrojenie dolne #12, zbrojenie górne #12, strzemiona dn 6 co 10 cm 2- ciętle)
Nadproże N2 (25x25cm) d.p. +2,05; +5,41
 (zbrojenie dolne #12, zbrojenie górne #12, strzemiona dn 6 co 15 cm 2- ciętle)
Podciąg P-1 (25x73 cm) d.p.+2,40 L=945 cm
 zbrojenie (8 #12 górą i 12 #12 dołem, strzemiona dn 6 co 15/20 cm)
Podciąg P-2 (25x73 cm) d.p.+2,40 L=166 cm
 zbrojenie (8 #12 górą i 12 #12 dołem, strzemiona dn 6 co 15/20 cm)
Podciąg Psch-1 (25x32 cm) d.p.+1,38 L=330 cm
 zbrojenie (3 #12 górą i 7 #12 dołem, strzemiona dn 6 co 15/20 cm)
Słupy Sca1
 SCh-1 zbrojenie główne #12 co 12 cm, uciąglic ze zbrojeniem p44 szpachlowanych,
 zbrojenie poprzeczne #6 co 20 cm,
 zbrojenie p44 szpachlowany #12 co 15 cm krzyżowo w obu kierunkach.
 Bieg i p44 szpachlowany #12 co 15 cm
Nadproża Systemowe L-19
 nadproża L-19 stosować nad otworami okiennymi w ścianach nośnych
 min. oparcie na murze 15 cm

GABRY:	BUDOWA BUDYNKU LOKALNEGO CENTRUM KULTURALNEJ AKTYWIZACJI SPOŁECZNOŚCI WSI SZYDLÓW SZYDLÓW, DZ. NR 160/2, 161 I 118 Df. OBRĘB. SZYDLÓW	
	PROJEKOWA:	INŻ. Łukasz Machura uprawniona budowlana nr OP.L.0655PWOK/10 w specjalności: konstr. budowlanej
TYTUŁ PROJEKTU:	RZUT PARTERU	
	BRUK:	KONSTRUKCJA
WPR. PROJ.:	DATA:	PROJEKOWA PROJEKTOWANA I OBSŁUGA INWESTYCJA
SKALA:	02/K 10.02.2016	ATRIUM ARCHITEKCI 47-1001 SZYDLÓW, ul. Chałubi 15 tel. 688 393 554 e-mail: atrium_architekci@poczta.onet.pl
1:100		

-Betón C25/30 (B25) powierzchniowo izolowany, przeciwwilgociowo lub wodostłeczny I/6
 -Stal zbrojeniowa: A-III/N (Bst.500) oznaczenie #
 -Stal zbrojeniowa A-0 (Bst. S oznaczenie Ø
 -Siatki zbrojeniowe A-III