



**A**

warstwa okrytowa	1 cm
plyta betonowa zbrojona	22 cm
izolacja przeciwwilgociowa	0,5 mm
podspjka piaskowo-zwirowa	40 cm
grunt rodzimy	

**A'**

plytki ceramiczne	1,5 cm
zaprawa klejowa	0,5 cm
podloze betonowe	5 cm
folia PE	
stropian EPS 100 - 0,38	8 cm
izolacja przeciwwilgociowa	0,2 mm
chudy beton	15 cm
podspjka piaskowo-zwirowa	20 cm
grunt rodzimy	

**B**

plytki ceramiczne	1,5 cm
zaprawa klejowa	0,5 cm
podloze betonowe	4 cm
folia PE	
stropian EPS 100 - 0,38	5 cm
strop TERIVA	30 cm
glatz lub tynk gipsowy mechaniczny	

**C**

polistyren ekstrudowany	10 cm
izolacja przeciwwilgociowa	
sciana fundamentowa	

**D**

tynk zewnętrzny	
strapien	20 cm
blocek ceramiczny	25 cm
tynk wewnętrzny	

**D**

tynk wewnętrzny	
blocek ceramiczny	25 cm
tynk wewnętrzny	

**E**

dachówka	
faty i kontrłaty	
warstwa wstępnego krycia	
przeszkieł wentylowana	
wetna mineralna	20 cm
folia parozaloczyfa	
wetna mineralna	6 cm
plyta G-K	1,5 cm

**F**

dachówka	
faty i kontrłaty	
warstwa wstępnego krycia	
przeszkieł wentylowana	
wetna mineralna	20 cm

OBIĘT:	PROJEKT BUDOWY REMIZY OSP W TULOWICACH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOMARZYSZACĄ 49-153 TULOWICE, DZL NR 5862, 587 III OBRĘB, TULOWICE		
	PROJEKTANT:	PROJEKTOWY <b>Radosław Nurek</b> ul. M. Skłodowska Curie 10 01-050 Warszawa tel. 698 300 504 e-mail: radslaw_nurek@wp.pl	
SPRAWDZAJĄCY:	PROJEKTOWY <b>Grzegorz Janik</b> ul. Włocławska 10 01-050 Warszawa tel. 698 300 504 e-mail: grzegorz_janik@wp.pl	PRZEBIEG:	
Tytuł rysunku:	PRZEKRÓJ B-B	BRUNDA:	ARCHITEKTURA
Nr rys.:	09/A	Data:	10.02.2016
Skala:	1:100		
PRACOWNIA PROJEKTOWANIA I OBSŁUGI INWESTYCJI <b>ATRIUM ARCHITEKCI</b> 41-100 STRZELECE SP. z o.o. ul. Olska 15 tel. 698 300 504 e-mail: atrium_architekci@interia.eu			
PRIMA AUTORSKE ZAKRZSZONE / KOPROWANIE BEZ POZWOLENIA ZADATK AUTOM ZABRONIONE			