

**Biuro Usług Technicznych**



**"DROGTOM"**

Opole ul. Chełmska 9/2  
TEL. 0 608 498 304

# METRYKA PROJEKTU

***PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU  
PO PRZEBUDOWIE DROGI GMINNEJ  
UL. POCZTOWEJ w m. TUŁOWICE***

LOKALIZACJA: TUŁOWICE

INWESTOR: ***Gmina Tułowice, ul. Szkolna 1, 49-130 Tułowice***

***AUTOR OPRACOWANIA :***

-mgr inż. Tomasz Sokulski

## PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

### Cel opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest opracowanie docelowej organizacji po przebudowie drogi gminnej ul. Pocztovej w miejscowości Tułowice.

### Charakterystyka drogi i ruchu na drodze:

Droga gminna **ul. Pocztovej** droga o szerokości 5.50m ,droga o nawierzchni bitumicznej służąca obsłudze posesji mieszkalnych , Ruch samochodowy jak i pieszy określony jako niewielki – lokalny. Droga włącza się do drogi wojewódzkiej.

Na powyższej drodze nie kursuje autobus komunikacji pasażerskiej oraz nie jest to droga wyjazdowa straży pożarnej, stacji pogotowia ratunkowego.

W odległości 25 m pod progami projektowanymi nie znajdują się konstrukcje inżynierskie tj przepusty, komory instalacji wodociągowych i c.o. itp.

### Opis stanu projektowanego.

W związku z planowanym przebudową dróg docelowo o nawierzchni z kostki betonowej aktualizowano oznakowanie pionowe jezdni dostosowując je do nowego układu drogowego. Na ulicy Pocztovej zaprojektowano 2 przejścia dla pieszych z oznakowaniem pionowym **D-6 aktywnym** Przejście dla pieszych w obrębie DW wykonane zostanie wykonane w poziomie nawierzchni drogi o nawierzchni z kostki kamiennej surowo łupanej szarej, pasy z kostki czarny szwed.

W obrębie ulicy Zamkowej zaprojektowano wyniesione przejście dla pieszych +6cm , o nawierzchni z kostki kamiennej – szarej łupanej. Linie P-10 oraz P-25 wykonać za pomocą odmiennego koloru kostki kamiennej (kostka typu czarny szwed )

Przejście wykonać zgodnie z rysunkiem szczegółowym. Uzupełniono oznakowanie pionowe w obrębie skrzyżowań.

Szczegóły oznakowania pokazano na planszy oznakowania w skali 1:500.

### **Wprowadzanie strefy ruchu uspokojonego**

W ramach zadania na ulicy Pocztovej, Zamkowej, Szpitalnej wprowadzono strefę ograniczonej prędkości do 30km /h .

Na wlotach / wylotach ulic należy ustawić znaki B-43 oraz B-44.

### Wymogi dla oznakowania

1. Grupa wielkości znaków - **średnie**

2. Słupki z rur stalowych ocynkowanych o przekroju kołowym lub eliptycznym o średnicy min 70,0mm, malowane farbą poliwinylową w kolorze jasnoszarym.

3. Słupki pod znaki należy wykonać w sposób trwały

4. Znaki należy umocować na wysokości min 2,20m w przypadku umieszczenie na chodniku w terenie zabudowanym, mierząc od poziomu nawierzchni pobocza do dolnej krawędzi tarczy znaku oraz w odległości od 0,50 m do 2,0m od krawędzi jezdni drogi. Wysokość i odległość znaku powinna być dostosowana do konkretnego miejsca na drodze.

5. Tarcze znaków z blachy stalowej ocynkowanej o profilu odpornym na odginanie ręką, mocowane do słupków w sposób wykluczający obrót tarczy wokół słupka.

6. Elementy mocujące z materiałów ocynkowanych

7. Lica tarcz znaków drogowych powinny spełniać wymagania fotometryczne i kolorymetryczne i powinny być wykonane w folii odblaskowej typu 2. Znaki A-7, B-20, wykonać należy z folii odblaskowej typu 1.

8. Wszystkie materiały użyte do oznakowania muszą spełniać wymogi Ustawy Prawo Budowlane.

9. Wszystkie znaki na ul. Pocztovej do wymiany na nowe

10. **Znaki D-6 wykonać jako aktywne**

11. Termin wprowadzenia oznakowania lipiec 2020 r

**Opracował :**  
mgr inż. Tomasz Sokulski