

Przekrój I-I

Konstrukcja zjazdu

- nawierzchnia z kostki bet. wibroprasowanej grub. **8cm**
(kostka z palety kostek szlachetnych o min. parametrach kostki Nostalite - kolor jesion)
- podsypka z miálu kamiennego - grub. **3 cm**
- podbudowa z kamienia łamanego 0-31,5 mm - grub. **20 cm**
- podłoże gruntowe

spadek podłużny wjazdu dostosować
do przedniej wjazdu

i=0%

posesja prywatna


proj. obrzeże bet. 8x30x100 wtopione lub
połączenie z istn. nawierzchnią z kostki betonowej

ewentualne przełożenie istn. nawierzchni
w celu regulacji z nową nawierzchnią zjazdu

opornik kamienny bez skosu
piontowany o wymiarach 10x25cm
wysiesiony +6cm (3cm na zjazdach) wbudowany na
ławie bet. C12/15

dlugość zmienna zgodna z planem
do granicy pasa drogowego

granica opracowania
granica pasa drogowego



DROG TOM

Opole ul. Chełmska 9/2 tel. www.drogtom.com.pl
e-mail: drogtom@op.pl
biuro: ul. Jasionowa 15 lok. nr 8 45-409 Opole tel. 608 498 304

NAZWA ZADANIA PRZEBUDOWA DRÓGI GMINNEJ ULICY POCZTOWEJ
WRAZ Z PRZEBUDOWĄ OŚWIETLENIA I ODWODNIENIA, W m. TULEWICE

TYTUŁ RYSUNKU PRZEKRÓJ I-I

INWESTOR GMINA TULEWICE
LOKALIZACJA TULEWICE

PROJEKTANT mgr inż. Tomasz Sokalski
branża drogowa upr. bud. nr OPL/0243/PWOD/06
SPRAWDZIK mgr inż. Grzegorz Kaczmarek
branża drogowa OPL/0972/PWOD/13

NAZWISKO PODPIS

DATA 07/2019

SKALA 1 : 25

NR RYSUNKU D/6